



POWER PREMIUM MULTIGRADO SAE 20W50 SL

DESCRIPCIÓN

POWER PREMIUM MULTIGRADO SAE 20W50 SL es un aceite de alto desempeño formulado para motores a gasolina con etanol. GNV v GLP con más de 100.000 kilómetros. Su viscosidad v la combinación especial de aditivos proveen una protección extra contra el desgaste abrasivo v fugas por los sellos, además de poseer una resistencia sobresaliente contra la oxidación. Supera ampliamente los niveles de servicio anteriores. Está formulado con aceites básicos minerales selectos de gran estabilidad hidropcesados y un paquete de aditivos de alto desempeño, para brindar servicio en motores a gasolina que requieren una Categoría de Servicio API SL.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

El desgaste en los motores aumentan las holguras entre los anillos y el cilindro, lo que promueve la degradación del aceite por alta temperatura y contaminación con los gases de la combustión. La protección contra la oxidación permite conservar por más tiempo las propiedades del aceite, protegiendo por largos períodos de tiempo el motor.

POWER PREMIUM MULTIGRADO SAE 20W50 SL reduce las fugas internas y externas por los sellos del cigüeñal debido al desgaste como consecuencia del alto kilometraje recorrido por el vehículo.

POWER PREMIUM MULTIGRADO SAE 20W50 SL Brinda máxima protección contra el desgaste y debido a su formulación moderna se retarda el envejecimiento del aceite.

POWER PREMIUM MULTIGRADO SAE 20W50 SL Reduce el consumo de aceite por kilómetro recorrido y aumenta la compresión debido a su balanceada formulación.

POWER PREMIUM MULTIGRADO SAE 20W50 SL Su característica multigrado permite una lubricación más rápida al encender el motor protegiéndolo del desgaste abrasivo a la vez que proporciona una película más resistente a la temperatura de operación del motor, comparado con otros aceites multigrados. Presenta excelente comportamiento a temperaturas extremas.

RECOMENDACIONES DE USO

POWER PREMIUM MULTIGRADO SAE 20W50 SL Brinda una máxima protección contra el desgaste en los motores de alto kilometraje que presentan holguras entre los anillos v el cilindro generadas por el desgaste, lo que promueve la degradación del aceite por alta temperatura y contaminación con los gases de la combustión.

POWER PREMIUM MULTIGRADO SAE 20W50 SL Su avanzada formulación le brinda protección extrema contra la oxidación y ello permite conservar por más tiempo las propiedades del aceite, permitiendo períodos más largos de tiempo en el motor.

POWER PREMIUM MULTIGRADO SAE 20W50 SL Ha sido desarrollado para Motores que utilizan Gas Natural Vehicular (GNV), Gas Licuado de Petróleo (GLP) y Gasolina.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Parámetros	Método ASTM	Valores Típicos
Viscosidad @ 40°C, cSt.	D-445	165
Viscosidad @ 100°C, cSt.	D-445	18,4
Índice de Viscosidad	D-2270	125
Punto de inflamación °C	D-92	228
Punto de congelación °C	D-97	-28
TBN mgKHO/g	D-2896	8,5
Densidad @ 15°C, kg/l	D-1298	0,89
Cenizas sulfatadas, wt%	D-874	1,0

El contacto directo con este producto no implica ningún daño para la salud; sin embargo, evite contacto prolongado del aceite lubricante usado con la piel. En caso de tener contacto con el aceite lave con abundante agua y jabón.