



POWER PREMIUM MULTIGRADO SAE 25W50 API: CF - 4

DESCRIPCIÓN

POWER PREMIUM MULTIGRADO SAE 25W50 CF-4 es un aceite de alto desempeño formulado para motores a Diesel que requieren un aceite lubricante con una alta viscosidad la cual asegura una protección en las condiciones más exigentes de trabajo. La combinación especial de los aditivos garantiza una protección extra contra el desgaste abrasivo y fugas por los sellos, además de poseer una resistencia sobresaliente contra la oxidación. Supera ampliamente los niveles de servicio anteriores. Está formulado con aceites básicos minerales selectos de gran estabilidad e hidroprocesados y un paquete de aditivos de tecnología moderna, para brindar un excelente servicio en motores a diésel que requieren una Categoría de Servicio API CF-4

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

El desgaste en los motores aumentan las holguras entre los anillos y el cilindro, lo que promueve la degradación del aceite por alta temperatura y contaminación con los gases de la combustión. La protección contra la oxidación permite conservar por más tiempo las propiedades del aceite, protegiendo por largos períodos de tiempo el motor.

POWER PREMIUM MULTIGRADO SAE 25W50 CF-4 debido a las características de su película lubricante reduce las fugas internas y externas por los sellos del cigüeñal debido al desgaste como consecuencia del alto kilometraje recorrido por el vehículo.

POWER PREMIUM MULTIGRADO SAE 25W50 CF-4 Brinda máxima protección contra el desgaste y debido a su formulación empleada retarda el envejecimiento del aceite aumentando su tiempo de vida útil.

POWER PREMIUM MULTIGRADO SAE 25W50 CF-4 Reduce el consumo de aceite por kilómetro recorrido y aumenta la compresión debido a su balanceada formulación.

POWER PREMIUM MULTIGRADO SAE 25W50 CF-4 Su característica multigrado permite una lubricación más rápida al encender el motor protegiéndolo del desgaste abrasivo, a la vez que proporciona una película más resistente a la temperatura de operación del motor, comparado con otros aceites multigrados. Presenta excelente comportamiento a temperaturas extremas.

RECOMENDACIONES DE USO

POWER PREMIUM MULTIGRADO SAE 25W50 CF-4 Brinda una máxima protección contra el desgaste en los motores de alto kilometraje que presentan holguras entre los anillos y el cilindro generadas por el desgaste, lo que promueve la degradación del aceite por alta temperatura y contaminación con los gases de la combustión reduciendo la cantidad de hollín en el aceite lubricante.

POWER PREMIUM MULTIGRADO SAE 25W50 CF-4 Su avanzada formulación le brinda protección extrema contra la oxidación y ello permite conservar por más tiempo las propiedades del aceite, permitiendo períodos más largos de tiempo en el motor.

POWER PREMIUM MULTIGRADO SAE 25W50 CF-4 Ha sido desarrollado para motores normalmente aspirados y turbo cargados de fabricación europea, japonesa y americana. Utilizado en vehículos que prestan servicio de carga dentro y fuera de carreteras. Su formulación le permite prestar servicio en la industria de la construcción, minería y agricultura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Parámetros	Método ASTM	Valores Típicos
Viscosidad @ 40°C, cSt.	D-445	208
Viscosidad @ 100°C, cSt.	D-445	20.8
Índice de Viscosidad	D-2270	118
Punto de inflamación °C	D-92	252
Punto de congelación °C	D-97	-25
TBN mgKHO/g	D-2896	8,5
Densidad @ 15°C, kg/l	D-1298	0,89
Cenizas sulfatadas, wt%	D-874	0.9

El contacto directo con este producto no implica ningún daño para la salud; sin embargo, evite contacto prolongado del aceite lubricante usado con la piel. En caso de tener contacto con el aceite lave con abundante agua y jabón.