

DC LUBE ICE-HOT 33% CONCENTRADO REFRIGERANTE/ANTICONGELANTE

DESCRIPCION

DC LUBE ICE-HOT REFRIGERANTE/ANTICONGELANTE 33% CONCENTRADO es un anticongelante de color verde formulado a base de glicoles, ha sido elaborado para cumplir un servicio en vehículos ligeros y semipesados. Su formulación balanceada protege todos los metales del motor, incluyendo el aluminio, contra el óxido y la corrosión.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

DC LUBE ICE-HOT REFRIGERANTE/ANTICONGELANTE 33% CONCENTRADO utiliza las propiedades coligadas en conjunción con un selecto inhibidor de corrosión y oxidación que le confiere las siguientes características:

DC LUBE ICE-HOT REFRIGERANTE/ANTICONGELANTE 33% CONCENTRADO disminuye el punto de cristalización del agua permitiendo su fluidez y circulación en el sistema a temperaturas bajas.

DC LUBE ICE-HOT REFRIGERANTE/ANTICONGELANTE 33% CONCENTRADO debido a su moderno paquete de inhibidoresminimiza la acumulación de incrustaciones en el sistema permitiendo una transferencia optima de calor.

DC LUBE ICE-HOT REFRIGERANTE/ANTICONGELANTE 33% CONCENTRADO debido a su formulación balanceada permite retirar más calor de su motor y por consiguiente mantenerlo más frio y así de esta manera evitar recalentamientos y derrames.

DC LUBE ICE-HOT REFRIGERANTE/ANTICONGELANTE 33% CONCENTRADO debido al paquete de aditivos selectos utilizados evita la obstrucción de lodos en el sistema de circulación.

DC LUBE ICE-HOT REFRIGERANTE/ANTICONGELANTE 33% CONCENTRADO debido al paquete de aditivos selectos utilizados evita la oxidación y corrosión de las partes del sistema de circulación.

RECOMENDACIONES DE USO

DC LUBE ICE-HOT REFRIGERANTE/ANTICONGELANTE 33% CONCENTRADO NO AGREGAR AGUA. Listo para Usar 33% es la manera más conveniente de rellenar el sistema de enfriamiento de su auto.

DC LUBE ICE-HOT REFRIGERANTE/ANTICONGELANTE 33% CONCENTRADO con una formulación muy moderna pensada para proteger el sistema de refrigeración durante largos intervalos de servicio evitando y minimizando: oxidación y corrosión.

DC LUBE ICE-HOT REFRIGERANTE/ANTICONGELANTE 33% CONCENTRADO Esta solución lista para usar con el paquete mejorado de inhibidores, más la fórmula exclusiva desarrollada detienen la corrosión y ayudan a que el motor dure por más tiempo.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Parámetros	Método ASTM	Valores Típicos
Contenido de Cenizas, % peso	D-1119	0,6
рН	D-1287	8,5
Gravedad especifica	D-1122	1,038
Reserva alcalina, mgKOH/gr	D-1121	12.5
Punto de congelación, °C/°F	D-1177	-33/-31
Punto de ebullición,°C/°F	D-1120	130/266
Prueba de espuma,	D-1881	50

El contacto directo con este producto no implica ningún daño para la salud; sin embargo, evite contacto prolongado del aceite lubricante usado con la piel. En caso de tener contacto con el aceite lave con abundante agua y jabón.

INDUSTRIA PERUANA GASOLINERAS SAC Calle Agustín Gamarra 327 Urb. El Pino- San Luis SERVICIO AL CLIENTE: Central⊗51-1) 326 1238 / (51-1) 326 0375 / (51-1) 326 0438