



POWER PREMIUM MULTIGRADO SAE 10W30 API SN / CJ-4

DESCRIPCIÓN

POWER PREMIUM MULTIGRADO SAE 10W30 SERVICIO API SN / CJ-4 está elaborado con aceites básicos vírgenes minerales tratados con los más modernos procesos de refinación y un paquete de aditivos de tecnología muy avanzada que ayuda a extender la vida de los motores con Sistema de Recirculación de Gases de Escape (EGR) que trabajan bajo condiciones severas de operación.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

POWER PREMIUM MULTIGRADO SAE 10W30 SERVICIO API SN / CJ-4 Debido a su característica de aceite delgado en frío facilita el arranque, disminuyendo notablemente la fricción de las piezas vitales del motor y reduce el desgaste prematuro. Este tipo de lubricantes es formulado con un paquete de aditivos bajo en contenido de cenizas, que ayudan a proteger los motores modernos de bajas emisiones incluso en condiciones severas.

POWER PREMIUM MULTIGRADO SAE 10W30 SERVICIO API SN / CJ-4 Alarga la vida del motor, su alta capacidad dispersante y detergente permite mantener limpio el motor y en suspensión los productos de la combustión evitando la formación de depósitos en el interior del motor. Provee óptima protección al desgaste, control de depósitos, resistencia a la oxidación, alargando la vida de los anillos, pistones y el motor en general

POWER PREMIUM MULTIGRADO SAE 10W30 SERVICIO API SN / CJ-4 Disminuye el consumo de aceite por su baja volatilidad, evitando el incremento excesivo de la viscosidad del aceite. Compatible con los sellos y empaques.

POWER PREMIUM MULTIGRADO SAE 10W30 SERVICIO API SN / CJ-4 Excelente comportamiento a temperaturas extremas.

RECOMENDACIONES DE USO

POWER PREMIUM MULTIGRADO SAE 10W30 SERVICIO API SN / CJ-4 **se recomienda ampliamente para la lubricación de motores a Gasolina o Diésel de 4 tiempos turbo cargados modernos, de bajas emisiones de gases de escape con sistemas EGR y motores antiguos que** usan combustibles de alto o bajo contenido de azufre.

POWER PREMIUM MULTIGRADO SAE 10W30 SERVICIO API SN / CJ-4 Provee óptima protección al desgaste, control de depósitos, resistencia a la oxidación, alargando la vida de los anillos, pistones y el motor en general

POWER PREMIUM MULTIGRADO SAE 10W30 SERVICIO API SN / CJ-4 Es recomendado para ser empleado en equipos de transporte pesado de carga, pasajeros, construcción, minería, marina, y flotas mixtas a gasolina y diésel.

POWER PREMIUM MULTIGRADO SAE 10W30 SERVICIO API SN / CJ-4 Cumple ampliamente con las clasificaciones API CJ-4, API SN, SM, SL, SH y SJ.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Parámetros	Método ASTM	Valores Típicos
Viscosidad @ 40°C, cSt.	D-445	117
Viscosidad @ 100°C, cSt.	D-445	11.7
Índice de Viscosidad	D-2270	141
Punto de inflamación °C	D-92	224
Punto de congelación °C	D-97	-28
TBN mgKHO/g	D-2896	8
Densidad @ 15°C, kg/l	D-1298	0,86
Cenizas sulfatadas, wt%	D-874	0,77

El contacto directo con este producto no implica ningún daño para la salud; sin embargo, evite contacto prolongado del aceite lubricante usado con la piel. En caso de tener contacto con el aceite lave con abundante agua y jabón.